

IV 定格:60、600V

公称断面積(mm ²)			撚り線						単線			備考
			0.9	1.25	2.0	3.5	5.5	8.0	0.8	1.0	1.2	
導体	構成	本/mm	7/0.4	7/0.45	7/0.6	7/0.8	7/1.0	7/1.2	1/0.8	1/1.0	1/1.2	軟銅線
	外径	mm	1.2	1.35	1.8	2.4	3.0	3.6	0.8	1	1.2	
絶縁体	厚さ	mm	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	0.8	0.8	0.8	PVC:黒、白、赤、緑、黄、青
仕上外形(約)		mm	2.8	3.0	3.4	4.0	5.0	6.0	2.4	2.6	2.8	
最大導体抵抗		/km	20.9	16.5	9.24	5.2	3.33	2.31	35.7	22.3	15.8	20
最小絶縁抵抗	M · km		50	50	50	50	50	50	50	50	50	20
			0.2	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.05	0.05	0.05	60
耐電圧		V・1分、AC	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	

HIV 定格:75、600V

公称断面積(mm ²)			撚り線						単線			備考
			0.9	1.25	2.0	3.5	5.5	8.0	0.8	1.0	1.2	
導体	構成	本/mm	7/0.4	7/0.45	7/0.6	7/0.8	7/1.0	7/1.2	1/0.8	1/1.0	1/1.2	軟銅線
	外径	mm	1.2	1.35	1.8	2.4	3.0	3.6	0.8	1	1.2	
絶縁体	厚さ	mm	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	0.8	0.8	0.8	PVC:黒、白、赤、緑、黄、青
仕上外形(約)		mm	2.8	3.0	3.4	4.0	5.0	6.0	2.4	2.6	2.8	
最大導体抵抗		/km	20.9	16.5	9.24	5.2	3.33	2.31	35.7	22.3	15.8	20
最小絶縁抵抗	M · km		50	50	50	50	50	50	50	50	50	20
			0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	60
耐電圧		V・1分、AC	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	

断面図

