

ポリエチレン絶縁ビニルシースマイクロホンコード

種 別	線心数	導体		絶縁体			しゃへい		シース		最大導体抵抗 (20 ) /km	試験電圧 V・1分	最小絶縁抵抗 (20 ) M・km	標準条長 m
		構成 素線数/素線径	外径 mm	材質	外径 mm	色別	素線径 mm	構成 (L/B)	材質	仕上外径 約mm				
4ME3	4	20/0.08A	0.41	PE	0.92	青×2 白×2	0.08	B	PVC	3.3	190	500	1000	200
4ME4	4	30/0.08A	0.51	PE	1.15	青×2 白×2	0.1	B	PVC	4.1	127	500	1000	200
4ME5	4	30/0.08A	0.51	PE	1.15	青×2 白×2	0.1	B	PVC	4.9	127	500	1000	200
4ME6	4	20/0.12A	0.62	PE	1.55	青×2 白×2	0.12	B	PVC	6.7	84.3	500	1000	200
4ME6 <small>吊りワイヤード (18/0.12Aは線入)</small>	4	19/0.12A	0.6	PE	1.6	青×2 白×2	0.12	B	PVC	6.7	88.7	500	1000	200

備考) しゃへい構成について、Bは編組シールドです。

・ 4ME5

