


SJT

線心数	構造寸法						参考	
	導体			絶縁体 厚さ	シース 厚さ	仕上外径	最大導 体抵抗 (20℃)	概算 重量
	サイズ AWG	構成 素線数/素線径	外径 mm					
2	18	41/0.16	1.2	0.85	0.95	7.8	22.4	69
	16	66/0.16	1.5	0.82	1.0	8.4	14.1	85
	14	39/0.26	1.9	0.82	1.0	9.2	8.88	108
	12	63/0.26	2.4	0.85	1.3	10.9	5.58	159
3	18	41/0.16	1.2	0.85	0.95	8.2	22.4	85
	16	66/0.16	1.5	0.82	1.0	8.9	14.1	106
	14	39/0.26	1.9	0.82	1.0	9.7	8.88	137
	12	63/0.26	2.4	0.85	1.3	11.5	5.58	202

介在糸



E43043 C(UL)US SJT 60C 300V VW-1 2×18AWG (0.824mm²)

INTERWIRED LF

注) 表示内容は一例です

温度定格、難燃定格、線心数、サイズにより内容は異なります

SJT-S

線心数	構造寸法							参考	
	導体			絶縁体 厚さ	アルミ箔シールド 構成	シース 厚さ	仕上外径	最大導 体抵抗 (20℃)	概算 重量
	サイズ AWG	構成 素線数/素線径	外径 mm						
2	18	41/0.16	1.2	0.85	テープ : 0.04mm厚 トレン線 : 7/0.26	0.95	7.8	22.4	73
	16	66/0.16	1.5	0.82	テープ : 0.04mm厚 トレン線 : 7/0.26	1.0	8.4	14.1	89
	14	39/0.26	1.9	0.82	テープ : 0.04mm厚 トレン線 : 7/0.26	1.0	9.2	8.88	112
	12	63/0.26	2.4	0.85	テープ : 0.04mm厚 トレン線 : 26/0.16	1.3	10.9	5.58	165
3	18	41/0.16	1.2	0.85	テープ : 0.04mm厚 トレン線 : 7/0.26	0.95	8.2	22.4	89
	16	66/0.16	1.5	0.82	テープ : 0.04mm厚 トレン線 : 7/0.26	1.0	8.9	14.1	111
	14	39/0.26	1.9	0.82	テープ : 0.04mm厚 トレン線 : 7/0.26	1.0	9.7	8.88	142
	12	63/0.26	2.4	0.85	テープ : 0.04mm厚 トレン線 : 26/0.16	1.3	11.5	5.58	208

介在糸

トレン線



E43043 C(UL)US SJT 60C 300V SHIELDED VW-1 2×18AWG (0.824mm²)

INTERWIRED LF

注) 表示内容は一例です

温度定格、難燃定格、線心数、サイズにより内容は異なります