ＳＶＴ

線心数	構造寸法						参考	
	導体			絶縁体厚さ	シース厚さ	仕上外径	最大導体抵抗(20℃)	概算重量
	サイズ AWG	構成 素線数/素線径	外径 mm	mm	mm	約mm	Ω/km	kg/km
2	18	41/0.16	1.2	0.45	0.9	6.1	22.4	49
3	18	41/0.16	1.2	0.45	0.95	6.5	22.4	61

注）表示内容は一例です
温度定格、難燃定格、線心数、ｻｲｽﾞにより内容は異なります

ＳＶＴ－Ｓ

線心数	構造寸法								参考	
	導体			絶縁体厚さ	アルミ箔シールド構成	シース厚さ	仕上外径		最大導体抵抗(20℃)	概算重量
	サイズ AWG	構成 素線数/素線径	外径 mm	mm		mm	約mm		Ω/km	kg/km
2	18	41/0.16	1.2	0.45	ﾃｰﾌﾟ：0.04mm厚 ﾄﾞﾚﾝ線：7/0.26	0.9	6.1		22.4	52
3	18	41/0.16	1.2	0.45	ﾃｰﾌﾟ：0.04mm厚 ﾄﾞﾚﾝ線：7/0.26	0.95	6.5		22.4	65

注）表示内容は一例です
温度定格、難燃定格、線心数、ｻｲｽﾞにより内容は異なります