


LAN 配線部材・光製品 (LAN, 光パッチコード等)


LAN 工事・光工事に必要な部材を種々取り揃えています。

UTP 製品

LANC5e ケーブル



構造



型名	LANC5e (単線)	LANC5e (撚線)
対数	4 対	4 対
導体サイズ	0.5mm (単線)	24AWG(撚線)
標準外径	5.0mm	5.5mm
標準質量	30kg/km	32kg/km
色	青、空色	空色

ケーブル特性値 (100MHz)

測定周波数 MHz	ATT dB/100m	Ps-NEXT dB	Ps-ACR dB/100M	Ps-ELFXT dB	RL dB/100m	Delay Skew ns
10	6.5 以下	47.3 以上	40.8 以上	40.8 以上	25.0 以上	45 以下
100	22.0 以下	32.3 以上	10.3 以上	20.8 以上	20.1 以上	45 以下

C5e パッチコード (単線) (撚線)



RJ45 結線	TIA/EIA 568A ストレート結線	TIA/EIA 568B ストレート結線
ケーブル	UTP 単線、UTP 撚線、4P、色：青、空色、その他	
コネクタ	PANDUIT 製 MP588-L、AMP 製 RJ45、ブーツ無し	

代表的な接続例

(8ピンモジュラープラグ)

*右の図はケーブル挿入口から見たものです。

*「T568A」「T568B」はTIA/EIA568Aに定めるピンアサインです。



RJ-45 モジュラコネクタ 8P



ローゼット



CAT5 雷サージモジュラ

高価な LAN 装置を雷サージの被害から保護します。ジャック - ジャックタイプとジャック - 端子タイプをご用意しております。



光製品

光ファイバコード・ケーブル 光パッチコード

高速でノイズの影響を無視できる配線形態として、光 LAN は更に必要性が高まってまいりました。光コード製品、光パッチパネル、光成端箱及び関連アクセサリを提供します。



光成端箱



19 インチラックタイプ・壁取付タイプの光成端箱です。

光アダプターが本体の端面に付いています。本体にはスプライスカセット・スプライスホルダー・熱収縮スリーブ・テンションメンバー止めが含まれております。

イーサネット10BASE-T, 100BASE-T用HUB

ブロードバンドルータ (FTTH/ADSL/CATV 対応)

LANアダプタ