

ロードヒーター標準ユニット 仕様

2層標準型ユニット 250W/m ² 仕様						
ユニット型式	IW-SY25-37	IW-SY25-73	IW-SY25-110	IW-SY25-220	IW-SY25-360	IW-SY25-1900
ヒーター線型式	HC-37	HC-73	HC-110	HC-220	HC-360	HC-1900
寸法 (巾×長さ)	1.0 x 17.4m	1.0 x 12.4m	1.0 x 10.1m	1.0 x 7.1m	1.0 x 5.6m	1.0 x 2.4m
消費電力	4,340W	3,110W	2,490W	1,770W	1,390W	600W
ヒーター線長さ	256.0m	179.0m	147.0m	104.0m	80.1m	34.5m
導体抵抗 (Ω/m)	0.036	0.073	0.109	0.218	0.356	1.919
ヒーター線色	青	茶	黒	空	灰	黄
ヒーター線外径	5.5mm	5.5mm	5.5mm	5.5mm	5.5mm	5.5mm
リード線長さ (灰)	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m
リード線長さ (黒)	27.4m	22.4m	20.1m	17.1m	15.6m	12.4m

2層標準型ユニット 300W/m ² 仕様						
ユニット型式	IW-SY30-37	IW-SY30-73	IW-SY30-110	IW-SY30-220	IW-SY30-360	IW-SY30-1900
ヒーター線型式	HC-37	HC-73	HC-110	HC-220	HC-360	HC-1900
寸法 (巾×長さ)	1.0 x 15.9m	1.0 x 11.3m	1.0 x 9.1m	1.0 x 6.5m	1.0 x 5.0m	1.0 x 2.2m
消費電力	4,770W	3,430W	2,760W	2,000W	1,540W	650W
ヒーター線長さ	233.0m	163.0m	133.0m	94.0m	74.0m	32.0m
導体抵抗 (Ω/m)	0.036	0.073	0.109	0.218	0.356	1.919
ヒーター線色	青	茶	黒	空	灰	黄
ヒーター線外径	5.5mm	5.5mm	5.5mm	5.5mm	5.5mm	5.5mm
リード線長さ (灰)	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m
リード線長さ (黒)	27.4m	22.4m	20.1m	17.1m	15.6m	12.4m

3層強化型ユニット 250W/m ² 仕様						
ユニット型式	IW-WY25-37	IW-WY25-73	IW-WY25-110	IW-WY25-220	IW-WY25-360	IW-WY25-1900
ヒーター線型式	HHC-37	HHC-73	HHC-110	HHC-220	HHC-360	HHC-1900
寸法 (巾×長さ)	1.0 x 17.4m	1.0 x 12.4m	1.0 x 10.1m	1.0 x 7.1m	1.0 x 5.6m	1.0 x 2.4m
消費電力	4,340W	3,110W	2,490W	1,770W	1,390W	600W
ヒーター線長さ	256.0m	179.0m	147.0m	104.0m	80.1m	34.5m
導体抵抗 (Ω/m)	0.036	0.073	0.109	0.218	0.356	1.919
ヒーター線色	青	茶	黒	空	灰	黄
ヒーター線外径	8.7mm	8.7mm	8.7mm	8.7mm	8.7mm	8.7mm
リード線長さ (灰)	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m
リード線長さ (黒)	27.4m	22.4m	20.1m	17.1m	15.6m	12.4m

3層強化型ユニット 300W/m ² 仕様						
ユニット型式	IW-WY30-37	IW-WY30-73	IW-WY30-110	IW-WY30-220	IW-WY30-360	IW-WY30-1900
ヒーター線型式	HHC-37	HHC-73	HHC-110	HHC-220	HHC-360	HHC-1900
寸法 (巾×長さ)	1.0 x 15.9m	1.0 x 11.3m	1.0 x 9.1m	1.0 x 6.5m	1.0 x 5.0m	1.0 x 2.2m
消費電力	4,770W	3,430W	2,760W	2,000W	1,540W	650W
ヒーター線長さ	233.0m	163.0m	133.0m	94.0m	74.0m	32.0m
導体抵抗 (Ω/m)	0.036	0.073	0.109	0.218	0.356	1.919
ヒーター線色	青	茶	黒	空	灰	黄
ヒーター線外径	8.7mm	8.7mm	8.7mm	8.7mm	8.7mm	8.7mm
リード線長さ (灰)	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m	10.0m
リード線長さ (黒)	27.4m	22.4m	20.1m	17.1m	15.6m	12.4m

標準ユニットの定格電圧は200Vです。

標準ユニットの幅は1,000mm(1m)ですが、500mm～1,500mm(50mmステップ)に変更可能です。

標準ユニットのヒーター線ピッチは70mmですが、40/50/60/80/90/100mmに変更可能です。